

# FIAT DOBLÒ CARGO

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT DOBLÒ CARGO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchserhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



### FIAT-BRANCHENAKTION

Bei dem Erwerb eines Fiat-Doblò MAXI in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

- GFK-Innenauskleidung, isoliert
- rundumlaufende Airline-Schiene mit Zurrurt
- spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchte in LED-Technik
- herausnehmbare Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden
- Vorrüstung für die Aufnahme eines Zwischenbodens
- Kühlaggregat Modell Frigo Top 10 (Webasto) Fahrt- und Standbetrieb
- DEKRA-Abnahme

(Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fiat-Vertragshändler.)

### FIAT DOBLÒ CARGO

Radstand	❁ 2.755 mm	KURZ Serie	❁❁ 3.105 mm	MAXI Serie
Dachausführung				

#### Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	1.560 mm	1.910 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.350 mm	1.350 mm
Innenhöhe <sup>1</sup>	1.170 mm	1.170 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.200 mm	1.200 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	550 x 1.005 mm	550 x 1.005 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.230 x 1.050 mm	1.230 x 1.050 mm

#### Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht <sup>2</sup>	100 kg	118 kg
Ladevolumen	2.2 m <sup>3</sup>	3.0 m <sup>3</sup>
Lademenge an Eurokisten <sup>3</sup>	34 St.	44 St.
E2-Kisten auf dem Boden <sup>3</sup>	7 St.	9 St.

<sup>1</sup> Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

<sup>2</sup> Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

<sup>3</sup> Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

#### Kühlanlage

❁ Radstand 2.755 mm KURZ

##### Modell NEOS 100 S Split-Konzept (Carrier)

- Kälteleistung 1.160 Watt (Fahrbetrieb)  
gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 48 kg
- Kondensator auf dem Fahrzeugdach
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauerung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Carrier: 24 Monate**

❁❁ Radstand 3.105 mm MAXI

##### Modell Frigo Top 10 (Webasto)

- Kälteleistung 1.022 Watt (Fahrbetrieb)  
gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauerung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R 452a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

#### Erforderliche Werksausstattung: geschlossener Kastenwagen ohne Fenster

- Trennwand durchgehend, ohne Fenster
- Schiebetür rechts, ohne Fenster
- Hecktür zweiflügelig, ohne Fenster
- Code 081 Vorverkabelung für Aufbauersteller

**\*\* Werkseitig vorhandenes Reserverad wird demontiert und nach dem Umbau lose im Laderaum beigelegt.\*\***

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.



# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

# FIAT DOBLÒ CARGO FRISCHDIENSTAUSSBAU

Unser Außendienst-Team  
berät Sie gern:



**Gebietsvertretung**

PLZ 01000-29999  
PLZ 39000-39999

**Manfred Spitzer**

Telefon +49 (0) 172 7221871  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Gebietsvertretung**

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999  
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

**Markus Goldbach**

Telefon +49 (0) 171 3540518  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Gebietsvertretung**

PLZ 67000-79999  
PLZ 88000-89999

**Jörg Engel**

Telefon +49 (0) 174 3482301  
j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Gebietsvertretung**

PLZ 80000-87999  
PLZ 93000-94999 + Österreich

**Konrad Lacherdinger**

Telefon +49 (0) 178 2901659  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Kooperations-Partner Schweiz  
Carrosserie Baldinger AG**

Telefon +41 (0)43 455 7090  
kontakt@baldinger-ag.ch



DER  
**100%**  
NACH MEINEN  
WÜNSCHEN  
AUSBAU

**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*