

VOLKSWAGEN CADDY CARGO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **VOLKSWAGEN CADDY CARGO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serien-mäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchserhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



DER **100%** NACH MEINEN WÜNSCHEN AUSBAU



VOLKSWAGEN CADDY CARGO

| | | |
|----------------|----------|---------------|
| Radstand | 2.755 mm | MAXI 2.970 mm |
| Dachausführung | Serie | Serie |

■ Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

| | | |
|--|---|------------------|
| nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche) | 1.507 mm | 1.860 mm |
| Innenbreite (Bodengrundfläche) | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Innenhöhe ¹ | 1.110 mm | 1.110 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe) | Schiebetür wird überbaut/geschlossen 630 x 1.020 mm | |
| Durchgang Heck (Breite x Höhe) | 1.100 x 1.005 mm | 1.100 x 1.005 mm |

■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ausbaugewicht ² | 90 kg | 110 kg |
| Ladevolumen | 1.8 m ³ | 2.2 m ³ |
| Lademenge an Eurokisten ³ | 23 Stück | 38 Stück |
| E2-Kisten auf dem Boden ³ | 5 Stück | 8 Stück |

¹Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 170 mm. ²Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Kühlanlage

Modell Frigo Top 10 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.020 Watt (Fahrbetrieb) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R 404a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- serienmäßige Ausstattung für Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

- **Trennwand ohne Fenster, Heckflügeltüren ohne Fenster**
- **5R0** ohne Schiebetür (nur Radstand kurz 2.755 mm)
- **5R2** Schiebetür rechts (nur Radstand MAXI 2.970 mm)
- **2A7** Transportmodus deaktiviert
- **JOV** Batterie 420A (70 Ah) und **8GU** Drehstromgenerator (140 A)
- Entfall Reserverad > dafür **1G8** Tire Mobility Set

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

VOLKSWAGEN CADDY CARGO FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser Außendienst-Team
berät Sie gern:



Gebietsvertretung

PLZ 01000-29999
PLZ 39000-39999

Manfred Spitzer

Telefon +49 (0) 172 7221871
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

Markus Goldbach

Telefon +49 (0) 171 3540518
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 67000-79999
PLZ 88000-89999

Jörg Engel

Telefon +49 (0) 174 3482301
j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 80000-87999
PLZ 93000-94999 +Österreich

Konrad Lacherdinger

Telefon +49 (0) 178 2901659
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Kooperations-Partner Schweiz
Carrosserie Baldinger AG**

Telefon +41 (0)43 455 7090
kontakt@baldinger-ag.ch



Serienmäßig: Kombinierte Fahr-/Standkühlung (12 V/230 V)



PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

DER
100%
NACH MEINEN
WÜNSCHEN
AUSBAU

OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*