

MAN TGE FRISCHDIENSTAUSBAU



Jedes Fahrzeugmodell hat seine Besonderheiten, jeder Kunde hat spezifische Wünsche und individuelle Anforderungen. Aus diesem Grund ist der Bereich **Entwicklung und Formenbau** eine der **Kernkompetenzen unseres Unternehmens**.

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme. Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Unsere **Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen der **DIN 1815**, des **ATP**, der **EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004**, der **Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)** und den **HACCP-Grundsätzen**.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



DER
100%
NACH MEINEN
WÜNSCHEN
AUSBAU



MAN TGE | Frontantrieb (FWD) | Einzelbereifung

Radstand	3.640 mm Standard	4.490 mm Lang
Dachausführung	Hochdach	Hochdach

Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge	(Bodengrundfläche)	3.050 mm	3.910 mm
Innenbreite	(Bodengrundfläche)	1.440 mm	1.440 mm
Innenhöhe ¹		1.800 mm	1.800 mm
Breite zwischen den Radkästen	(Normalbereifung)	1.285 mm	1.285 mm
Durchgang Schiebetür	(Breite x Höhe)	1.240 x 1.740 mm	1.240 x 1.740 mm
Durchgang Heck	(Breite x Höhe)	1.360 x 1.740 mm	1.360 x 1.740 mm

Gewichte und Belademöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	200 kg	225 kg
Ladevolumen	8.1 m ³	10.2 m ³
Ladmenge an Eurokisten ³	140 Stück	185 Stück
E2-Kisten auf dem Boden ³	16 Stück	21 Stück

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

Serienausstattung

- 1 hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- 2 Airline-Schienen & Spanngurt zur Ladungssicherung
- 3 LED-Deckenleuchte(n), spritzwassergeschützt
- 4 Kantenschutz aus Edelstahl, eingelassen im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Kühlanlage

leistungsstarkes, integriertes Kühlaggregat 12 V/230 V ohne Dachaufbau (auch als Dachgerät erhältlich)
individuell abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen

Individuelle Ausstattung (optional)

- Zwischenböden, höhenverstellbar - Für eine oder mehrere Lade-Ebenen im Laderaum.
- verschiedene Bodenvarianten - z.B.: Anti-Rutschmatte, Quarzsandbeschichtung, Alu-Duettblech, etc.
- Ladungssicherung, zusätzlich - z.B.: Teleskop-Sperrstangen, Fangnetze, etc.
- Regalsysteme - Individuell nach Ihren Anforderungen angefertigt.
- Kälteschutz-Systeme - Für den Tiefkühl-Transport.
- Mehrkammersysteme - Für den Transport von Waren mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen.
- Teilausbauten - Für ganz spezielle Laderäumlösungen.

Weitere individuelle
Ausstattungs-Möglichkeiten
finden Sie auf unserer Website:



FORDERN SIE IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT BEI UNS AN

Konfigurieren Sie mit uns gemeinsam Ihren „100 % nach meinen Wünschen Ausbau.“

Im Angebot finden Sie alle relevanten Informationen, einschließlich der erforderlichen Werks-Ausstattung, die Ihr Basis-Fahrzeug für den Umbau benötigt.

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen. Nicht vertraglich bindendes Dokument.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH · Telefon 06659 9646-0 · info@winter-kuehlfahrzeuge.de · www.winter-kuehlfahrzeuge.de

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

MAN TGE FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser Außendienst-Team
berät Sie gern:



Gebietsvertretung

PLZ 01000-29999
PLZ 39000-39999

Manfred Spitzer

Telefon +49 (0) 172 7221871
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

Markus Goldbach

Telefon +49 (0) 171 3540518
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 67000-79999
PLZ 88000-89999

Jörg Engel

Telefon +49 (0) 174 3482301
j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 80000-87999
PLZ 93000-94999 +Österreich

Konrad Lacherdinger

Telefon +49 (0) 178 2901659
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de



 Auch für
Elektro-Transporter.

OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*