

MAN TGE

FRISCHDIENSTAUSBAU



Jedes Fahrzeugmodell hat seine Besonderheiten, jeder Kunde hat spezifische W nsche und individuelle Anforderungen. Aus diesem Grund ist der Bereich **Entwicklung und Formenbau** eine der **Kernkompetenzen unseres Unternehmens**.

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfl che und entspricht somit **h chsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Sto kanten und Schwei n hte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbest ndig und s urefest. Das glasfaserverst rkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zus tzlich f r ein **optimales Nutzlastverh ltnis**.

Aus  berzeugung unseres eigenen Qualit tsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme. K hlanlagen und Sonderzubeh r unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Unsere **K hlausbauten** entsprechen den Anforderungen der **DIN 1815**, des **ATP**, der **EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004**, der **Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)** und den **HACCP-Grunds tzen**.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



DER 100% NACH MEINEN W NSCHEN AUSBAU



MAN TGE Frontantrieb (FWD) Einzelbereifung					
Radstand Dachausf�hrung		3.640 mm Standard Normaldach	3.640 mm Standard Hochdach	4.490 mm Lang Hochdach	
■ Abmessungen nach Umbau (lichte Ma�e)					
nutzbare Innenl�nge		(Bodengrundfl�che)	3.050 mm	3.050 mm	3.910 mm
Innenbreite		(Bodengrundfl�che)	1.440 mm	1.440 mm	1.440 mm
Innenh�he ¹			1.550 mm	1.800 mm	1.800 mm
Breite zwischen den Radk�sten		(Normalbereifung)	1.285 mm	1.285 mm	1.285 mm
Durchgang Schiebet�r		(Breite)	1.240 mm	1.240 mm	1.240 mm
Durchgang Schiebet�r		(H�he)	1.500 mm	1.740 mm	1.740 mm
Durchgang Heck		(Breite)	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
Durchgang Heck		(H�he)	1.490 mm	1.740 mm	1.740 mm
■ Gewichte und Beladungsm�glichkeiten					
Ausbaugewicht ²			180 kg	200 kg	225 kg
Ladevolumen			6.8 m ³	8.1 m ³	10.2 m ³
Lademenge an Eurokisten ³			122 St�ck	140 St�ck	185 St�ck
E2-Kisten auf dem Boden ³			16 St�ck	16 St�ck	21 St�ck

¹ Die verbleibende Laderaumh he verringert sich im Bereich des K hlungsverdampfers um ca. 230 mm.
² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienm  ige Ausf hrung ohne Zusatzausstattung.
³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Serienausstattung

- 1 hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. T ren)
- 2 Airline-Schienen & Spanngurt zur Ladungssicherung
- 3 LED-Deckenleuchte(n), spritzwassergesch tzt
- 4 Kantenschutz aus Edelstahl, eingelassen im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

■ K hlanlage

leistungsstarkes, integriertes K hlaggregat 12 V/230 V ohne Dachaufbau (auch als Dachger t erh ltlich)
individuell abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen

■ Individuelle Ausstattung (optional)

- Zwischenb den, h henverstellbar - F r eine oder mehrere Lade-Ebenen im Laderaum.
- verschiedene Bodenvarianten - z.B.: Anti-Rutschmatte, Quarzsandbeschichtung, Alu-Duettblech, etc.
- Ladungssicherung, zus tzlich - z.B.: Teleskop-Sperrstangen, Fangnetze, etc.
- Regalsysteme - Individuell nach Ihren Anforderungen angefertigt.
- K lteschutz-Systeme - F r den Tiefk hl-Transport.
- Mehrkammersysteme - F r den Transport von Waren mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen.
- Teilausbauten - F r ganz spezielle Laderauml sungen.

Weitere individuelle Ausstattungs-M glichkeiten finden Sie auf unserer Website:



FORDERN SIE IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT BEI UNS AN

Konfigurieren Sie mit uns gemeinsam Ihren „100 % nach meinen W nschen Ausbau.“

Im Angebot finden Sie alle relevanten Informationen, einschlie lich der erforderlichen Werks-Ausstattung, die Ihr Basis-Fahrzeug f r den Umbau ben tigt.

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienm  igen Lieferumfang geh ren. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn.  nderungen vorbehalten. Die angegebenen Ma e und Gewichte k nnen je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endg ltigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen. Nicht vertraglich bindendes Dokument.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH · Telefon 06659 9646-0 · info@winter-kuehlfahrzeuge.de · www.winter-kuehlfahrzeuge.de

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

Unser Außendienst-Team
berät Sie gern:



Gebietsvertretung

PLZ 01000-29999
PLZ 39000-39999

Manfred Spitzer

Telefon +49 (0) 172 7221871
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

Markus Goldbach

Telefon +49 (0) 171 3540518
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 67000-79999
PLZ 88000-89999

Jörg Engel

Telefon +49 (0) 174 3482301
j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 80000-87999
PLZ 93000-94999 + Österreich

Konrad Lacherdinger

Telefon +49 (0) 178 2901659
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de



MAN TGE FRISCHDIENSTAUSBAU

 Auch für
Elektro-Transporter.

DER
100%
NACH MEINEN
WÜNSCHEN
AUSBAU



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*